

QUALE CONVERTITORE DI FREQUENZA È ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE?



CONVERTITORI DI FREQUENZA	DrivE-Tech	CERUS X-DRIVE
Progettato specificamente	come soluzione di azionamento versatile per applicazioni di pompaggio sommerse e di superficie	come soluzione di azionamento intuitiva, completa e facile da usare per una vasta varietà di mercati e applicazioni.
Mercati e applicazioni	Agricoltura, Commerciale leggero, Aumento della pressione	Agricoltura, Comunale, Industria estrattiva, Edile, Industriale, Sistemi HVAC, Petrolio e gas
Controllo PID	Pressione costante, Portata, livello e altro	Pressione costante, Portata, livello e altro
Grado di protezione	IP54/55/66	IP20/00
Compatibilità con i motori ad alta efficienza	Idoneo per il controllo di motori a magneti permanenti 	Idoneo per il controllo di motori a magneti permanenti 
Gamma di potenze	4,0 - 130 kW	4,0 - 250 kW
Tensione in ingresso	1- 230V / 3- 400V	3- 380 - 500 V
Tensione in uscita	3- 230V / 3- 400V	3- 380 - 500 V
Ingresso sonda temperatura	-	PT100, PTC
Funzionamento e controllo	Interfaccia utente o app mobile	Tastiera rimovibile o app mobile
Montaggio	Montato a parete o sul motore della pompa di superficie	Montaggio a parete o a pannello
Interfaccia utente	Display digitale con tastierino	Tastiera multifunzionale con display digitale a più righe
Controllo da remoto	Controllo remoto via GSM e ModBus RTU	-
App mobile	 Unyconnect	 FE CONNECT
Funzionamento combinato	Azionamento multiplo fino a 8 unità	Azionamento multiplo fino a 8 unità
Ingresso analogico	4x (2x 0-10 V / 2x 4-20 mA)	2x regolabile (0-10 V / 4-20 mA) 1x 0-10 V
Uscita analogica	-	2x regolabile (0-10 V / 4-20 mA)
Ingresso digitale	4x	8x
Uscita relè	2x	3x
Ingresso per spegnimento emergenza	Utilizzabile l'ingresso Run/Stop	Terminali dedicati
Comunicazione	App mobile, ModBus	App mobile, ModBus RTU, BACnet MSTP, schede comunicazione opzionali
Dimensioni LxPxH [mm]	Diverse taglie	Diverse taglie
Ulteriori informazioni sul nostro sito web:		
 franklinwater.eu		