

NEUE OPTION FÜR DIE 5" VN-SERIE

Mehr Flexibilität bei der Installation durch seitlichen Sauganschluss

Die VN-Serie ist jetzt in einer neuen Konfiguration mit seitlichem Sauganschluss erhältlich und bietet dadurch noch mehr Flexibilität bei der Wasserversorgung, Regenwassernutzung und bei industriellen Anwendungen.

Die Baureihe ist in den Hydraulikausführungen VN 3, VN 5 und VN 9 erhältlich und erreicht Fördermengen von bis zu 16 m³/h sowie Förderhöhen von bis zu 100 m. Ergänzend zur bewährten Ausführung mit Schmutzfänger (VN-S) ermöglicht die neue Variante mit seitlichem Sauganschluss eine noch gezieltere Auswahl der optimalen Ansaugkonfiguration für jede Installation.

Die robuste Edelstahlkonstruktion, die doppelte Gleitringdichtung in der Ölkammer und das steckbare Netzkabel gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb, eine lange Lebensdauer und eine einfache Wartung.

Steckbares Netzkabel

Einfachere Wartung

Asynchronmotor

einphasig oder dreiphasig

Doppelte Gleitringdichtung

in der Ölkammer

Laufräder und Diffusoren aus Edelstahl

Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen

Trinkwasserzulassungen



Seitlicher Ansaugstutzen (VN-L)

Schwimmender Ansaugfilter

Zubehör auf Anfrage



VN 3 / 03 - S - 003 - M52 F - N3 - B 20 - AA

Ansaugung: "S" (mit Sieb), "L" (seitlicher Ansaugstutzen)

Modell:	3	5	9	3	5	9
Frequenz:	50 Hz			60 Hz		
Nennfördermenge [m ³ /h]:	3	5	9	3	5	9
Flüssigkeitstemperaturbereich [°C]:	-5 / +40					
Max. hydraulischer Verlust [%]:	42,3	56,2	62	42,3	56,2	62
Fördermenge [m ³ /h]:	1,5 - 4,5	2,5 - 7,0	5,0 - 14,0	2,0 - 5,5	3,0 - 9,0	6,0 - 16,0
Max. Förderhöhe [m]:	98,5	100	91	97	101	74



Die neuen VN-Aggregate mit seitlichem Ansaugstutzen (L) sind ab sofort erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Franklin Electric Kontakt.